



シンプル構造の
センタドライブ

FB2C

センタドライブ

目安搬送質量	20 kg/台
モータ出力	90 W
最低機高	205 mm(原動部)
フレーム高	70 mm

ベルト幅	100~500 mm
------	------------

機長	100~600 cm 1 cm毎の中間機長可能
----	----------------------------

テールローラ	φ27.2 mm
--------	----------

機長/ベルト幅≧1.5(蛇行レスは≧1)として選定ください。



型式表示方法 は標準タイプの必須記入項目です。

FB2C - VG - HS - VT - 1 09 - 300 - 150 - IV-12.5 - RE1 - FJ

機種	タイプ	原動タイプ	特殊タイプ	電源	出力	ベルト幅 mm	機長 cm	速度記号		付加機能(オプション) テール形状
								速度タイプ	速度番号	
FB2C	無記号 標準	HS 中空軸モータ	無記号 標準	1:単相100V 2:単相200V 3:三相200V	09:90W	100, 150, 200 250, 300, 350 400, 450, 500 特殊タイプにより 制約あり	100~600 特殊タイプにより 制約あり	K:定速 IV:スピコン インバータ変速 IVH:汎用 インバータ変速 DC:DCモータ 変速	定速・ スピコンインバータ変速・ 汎用インバータ変速: 12.5, 18, 25, 30 36, 50, 60 DCモータ変速: 15, 20, 25, 30 原動タイプにより 制約あり	ローエッジ(微小ローラ) RE1: 出口側 RE2: 入口側 RE3: 両側 ベルト緩め装置 BL1: 出口側 BL2: 入口側 BL3: 両側 BLT1: 出口側 BLT2: 入口側 BLT3: 両側 仕様により制約あり
	VG 蛇行レス タイプ	UD 平行軸モータ 下部取付 OD 平行軸モータ 上部取付	VT Vトラフ 取外しタイプ VT2 Vトラフ フレームタイプ HF ユニットフレーム							

注: 1)記号がない場合、付加記号が不要な場合は、その記号手前の「-」(ハイフン)を含めて省略となります。
2)記号説明のための表示です。存在しない型式表示の場合があります。
3)ベルト緩め装置、ベアリング外付テールローラについては、オプションページを参照してください。
4)VT2の詳細はD-100・101ページを参照してください。



トレベヤと共通のフレームを使用し
オプション装置も豊富に揃えた
使い勝手の良いセンタドライブコンベヤです。

HFタイプ



※脚及びガイドはオプションです。
オプションページを参照ください。

仕様表

原動タイプ	HS: 中空軸モータタイプ									
	UD: 平行軸モータ下部取付タイプ									
	OD: 平行軸モータ上部取付タイプ									
モータ出力	90 W									
ベルト幅(mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
機幅(mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	
機長(cm)	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600									
ベルト	ポリウレタン 白 抗菌, 防カビ, 低収縮, 耐湿熱, 艶消し									

注: 1)VGタイプの搬送質量は、標準の50%を目安にしてください。
2)VGタイプはベルト幅350 mm、400 mm、450 mm、500 mmのテールローラはφ34 mmとなります。

電源及び速度表

UD, ODタイプ						HSタイプ	
K: 定速		DC: DCモータ変速		IV: スピコンインバータ変速 IVH: 汎用インバータ変速		DC: DCモータ変速	
電源 3: AC200 V 三相		電源 1: AC100 V 単相 3: AC200 V 三相		電源 1: AC100 V 単相 2: AC200 V 単相 3: AC200 V 三相		電源 1: AC100 V 単相 3: AC200 V 三相	
速度記号	速度 m/min	速度記号	速度 m/min	速度記号	速度 m/min	速度記号	速度 m/min
K-12.5	25.6/30.7	DC-15	1.4~28.4	IV(H)-12.5	7.7~30.7	DC-20	1.4~27.9
K-18	17.7/21.3	DC-25	0.9~17.0	IV(H)-18	5.3~21.3	DC-30	0.9~18.6
K-25	12.8/15.3			IV(H)-25	3.8~15.3		
K-30	10.6/12.8			IV(H)-30	3.2~12.8		
K-36	8.9/10.6			IV(H)-36	2.7~10.6		
K-50	6.4/7.7			IV(H)-50	1.9~7.7		
K-60	5.3/6.4			IV(H)-60	1.6~6.4		

注: 1)速度はモータの特性と負荷の状態により、速度表に対し、最大10%程度変動します。
2)DCモータ変速の速度は、モータの特性と負荷の状態により、速度表に対し、最大2%程度変動します。
3)変速式の場合、低速での使用はモータ焼損の恐れがありますので、決められた速度範囲内でご使用ください。

●ベルト長さ: 機長×2+260 mm

搬送質量表

●UD, OD

