

たて引き 打込用ルーフトレン 防水層張掛け幅50mm

アスファルト・シート防水

差込式

つば広タイプ

RAP-5S

屋上用

CAD
JCW

301 RJ-AB

RSLP-5S




フロアー用・屋上用

CAD

FSP-5S

廊下・踊り場用

CAD



呼び径	本 体				防水層 押え	ストレーナ					スリーブφ (スラブ厚H100の場合)	φ
	A	D1	D2	H	B	C1	C2	h1	h2	h4	使用材料	
50(2)	221	45	62	80~	176	70	160	146.5	39	8.0	VU65	65
65(2½)	241	61	78	80~	196	90	180	161.5	39	8.0	VU75	
75(3)	251	71	92	80~	220	100	200	170.0	40	8.0	VU100	
100(4)	267	94	115	80~	245	116	220	201.5	40	8.0	VU125	
125(5)	306	119	140	80~	275	155	250	211.5	44	9.0	VU150	
150(6)	335	140	161	80~	285	170	258	230.0	48	9.0	VU200	

■製品情報

- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番⑤のボルト(50L)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。
- ⚠️ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

施工要領 ▶ 069 納まり図 ▶ 072

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高、501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	スリーブ	1	塩ビ管	VU 管
⑤	ボルト・ナット・座金	3	C3604	M8×50 ③※
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20②
⑦	止めビス	3	C2700W	M6×12②
付属品	位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

※FSP-5SのボルトはM8×30②

(単位: mm)

呼び径	RAP-5S	RSLP-5S	FSP-5S
	価格(円)	価格(円)	価格(円)
50(2)	9,700	9,400	9,400
65(2½)	12,100	11,500	11,500
75(3)	12,300	11,700	11,700
100(4)	14,700	13,900	13,900
125(5)	21,800	20,800	20,800
150(6)	26,800	25,500	25,500

アスファルト・シート防水

差込式

つば広タイプ

BSP-5S



バルコニー中継用

CAD


BSP-5SB

水はね防止ゴム付ドレン
バルコニー中継用

新製品



水はね防止ゴム取付例



⚠️ 配管と水はね防止ゴムの重なりは、20mm以上設けて下さい。

■製品情報

- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番⑤のボルト(50L)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。
- ⚠️ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

施工要領 ▶ 069 納まり図 ▶ 072

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高、501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	スリーブ	1	塩ビ管	VU 管
⑤	ボルト・ナット・座金	3	C3604	M8×50②
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20②
⑦	止めビス	6	C2700W	M6×12②
⑧	水はね防止ゴム	1	クロロプレン(M8)	
付属品	位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

(単位: mm)

呼び径	BSP-5S	BSP-5SB
	価格(円)	価格(円)
50(2)	9,400	—
65(2½)	11,500	—
75(3)	11,700	13,500
100(4)	13,900	15,800
125(5)	20,800	24,300
150(6)	25,500	31,600

呼び径	本 体				防水層押え	ストレーナ		スリーブφ (スラブ厚H100の場合)	φ
	A	D1	D2	H	B	C3	h3	使用材料	
50(2)	221	45	62	80~	176	64	90	VU65	65
65(2½)	241	61	78	80~	196	80	95	VU75	
75(3)	251	71	92	80~	220	93	100	VU100	
100(4)	267	94	115	80~	245	118	110	VU125	
125(5)	306	119	140	80~	275	146	120	VU150	
150(6)	335	140	161	80~	285	169	125	VU200	

ルーフトレン



ルーフトレン



フロアーハッチ



ビット金物



玄関マット



ルーバー



FRP グレーチング



F-BOX



排水ジョイント



排水トラップ



排水金具



排水金具



グリーストラップ



バルブボックス



鋳鉄製格子蓋



マンホールカバー



化粧鉄蓋



外構関連製品



ツリーフレンド



車止め



アーバンスリット



カー・緩衝溝



ステンレスグレーチング



スチールグレーチング



ダクト用グレーチング



アラカルト

New!



詳細情報

008

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。