



TSURUMI PUMP

いび New

新発売

<http://www.tsurumipump.co.jp>

セルスタータ標準搭載 高圧洗浄機(エンジン仕様)

力要らずで
女性でも
簡単始動!

簡単らくらく



セルスタータ

ラクセル

この手軽さを
体験すると
もう元には
戻れません!



スイッチ部

一点吊り構造

運搬時の吊り上げ
吊り下げに便利。

中間ラインストレナー

清掃が簡単です。

SUS製
ワンタッチカップラ

吐水ホースの脱着が
容易。耐久性に優れた
SUS製。

ホローシャフト構造



エンジンとポンプの
接続にカップリングが
なく、メンテナンスが
容易でコンパクト。

U字型ハンドル




作業現場で楽に移動できます。

奥行き
-57mm



高さ
-83mm

4馬カシリース(HPJ-470ES
HPJ-4100ES
HPJ-4130ES)は
従来型(リサイクル)に比べ、26.3%
コンパクトになりました。



Ameyics

地球にやさしい再生紙と植物油インクを使用。
当社の地球環境問題への具体的な取り組みです。

標準仕様

型式	HPJ-470ES	HPJ-4100ES	HPJ-4130ES☆	HPJ-650ES☆	HPJ-680ES	HPJ-6150ES	HPJ-6190ES
外觀	移動式開放型						
外形寸法(mm)	(幅)626×(奥行)535×(高さ)552			(幅)655×(奥行)610×(高さ)632			
質量(重量)	58kg	58kg	58kg	69kg	69kg	69kg	69kg
構造	三連プランジャポンプ						
圧力	6.9MPa	9.8MPa	12.7MPa	4.9MPa	7.8MPa	14.7MPa	18.6MPa
吐出し量	25.4ℓ/min	15.3ℓ/min	13.6ℓ/min	32ℓ/min	28.7ℓ/min	15.2ℓ/min	11.9ℓ/min
エンジン型式	空冷4サイクル						
連続定格出力	3.4kW/1800min ⁻¹	3.4kW/1800min ⁻¹	3.4kW/1800min ⁻¹	4.0kW/1550min ⁻¹	4.4kW/1800min ⁻¹	4.4kW/1800min ⁻¹	4.4kW/1800min ⁻¹
使用燃料	無鉛ガソリン						
タンク容量	3.6ℓ	3.6ℓ	3.6ℓ	6.0ℓ	6.0ℓ	6.0ℓ	6.0ℓ
始動方式	セルスタータ方式(リコイル付)						
総排気量	181cm ³	181cm ³	181cm ³	296cm ³	296cm ³	296cm ³	296cm ³
車輪	φ150×2(固定車)						
ホース	吐水パターンA、B、C、Dのうちいずれか選択 吸水:3/4B×2.7m ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m	吐水:3/8B×20m ポンプ側カプラ付 吸水:3/4B×2.7m ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m	吐水:3/8B×20m ポンプ側カプラ付 吸水:3/4B×2.7m ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m	吐水パターンA、B、C、Dのうちいずれか選択 吸水:3/4B×2.7m ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m	吐水パターンA、B、C、Dのうちいずれか選択 吸水:3/4B×2.7m ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m	吐水:3/8B×20m ポンプ側カプラ付 吸水:3/4B×2.7m ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m	吐水:3/8B×20m ポンプ側カプラ付 吸水:1/2B×2.7m ストレーナ付 余水:1/2B×2.7m
ノズル(チップ径)	ハンドチェンジガン AJG80-30VSA (φ2.3)	ホビージェットガン HJG120-30VAN (φ1.5)	ベガジェットガン VJG220-40B (φ1.1)	ハンドチェンジガン AJG80-30VSA (φ2.5)	ハンドチェンジガン AJG80-30VSA (φ2.3)	ベガジェットガン VJG220-40B (φ1.1)	ベガジェットガン VJG220-40B (φ0.9)

☆印型商品につきましては、受注対応品となります。

標準付属品

〈ノズル〉



ホビージェットガン HJG120-30VAN
(噴射角度調節タイプ)



ベガジェットガン VJG220-40B(マガリ)
(スプレーパターンは扇形のみ)



ハンドチェンジガン AJG80-30VSA
(ハンドルで直射・円錐パターンに可変)

〈吐水ホース〉



HPJ-470ES/650ES/680ES は、
吐水ホースを 4 パターンからお選びいただけます。

- パターンA 3/8×20mポンプ側用カプラ付属(1本)
- パターンB 3/8×20m両端クイックカップリング付属(1本)
- パターンC 1/2×20mポンプ側用カプラ付属(1本)
- パターンD 本体のみ(ホースなし)

取扱販売店

大阪本店 ☎06(6911)2351 06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
東京本社 ☎03(3833)9765 03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

国内営業部

北海道支店 札幌 ☎011(787)8385	横 浜 ☎045(360)8255	神 戸 ☎078(575)0322
旭 川 ☎0166(46)4171	大 宮 ☎048(669)8300	姫 路 ☎079(284)3091
東北支店 ☎022(284)4107	中部支店 ☎052(481)8181	北 近 畿 ☎0773(27)8581
仙 台 ☎022(238)5004	名古屋第一 ☎052(481)8182	中国支店 ☎082(923)5171
青 森 ☎017(739)4040	名古屋第二 ☎052(481)8183	広 島 ☎086(243)1157
郡 山 ☎024(933)8464	静 岡 ☎054(254)3546	岡 山 ☎0834(22)0861
盛 岡 ☎019(638)5100	岐 阜 ☎058(272)7966	米 子 ☎0859(34)0641
山 形 ☎023(644)4471	浜 松 ☎053(466)2235	四国支店 ☎087(815)3535
秋 田 ☎018(847)1235	北 陸支店 ☎076(268)2761	高 松 ☎089(972)8000
北関東支店 ☎027(310)1122	金 沢 ☎076(421)3351	松 山 ☎089(972)8000
高 崎 ☎028(625)3821	富 山 ☎076(421)3351	九州支店 ☎092(452)5001
宇 都 宮 ☎026(226)0878	福 井 ☎0776(25)3231	福 岡 ☎096(380)2101
長 野 ☎026(226)0878	大阪第一 ☎06(6911)2311	熊 本 ☎096(380)2101
新 潟 ☎025(283)3363	大阪第二 ☎06(6911)6463	鹿 児 島 ☎099(267)1521
東京支店 ☎03(3833)0331	京 都 ☎075(645)2455	大 分 ☎097(554)8877
東京第一 ☎03(3833)0333	滋 賀 ☎077(583)7812	宮 崎 ☎0985(22)2361
東京第二 ☎03(3833)0335	阪 奈 ☎072(992)7739	沖 縄 ☎098(879)6208
千 葉 ☎043(225)7200	和 歌 山 ☎073(425)3553	

株式会社 鶴見製作所
http://www.tsurumipump.co.jp

▲安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。

■本チラシは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本チラシに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、[]で示してある数値は参考として併記したものです。
※本チラシに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届いたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

くわしくは、取扱販売店、もしくは、右記営業店におたずねください。

©2017 TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.