


— 偏心式フレア —

フレアリングコーン

精密仕上げのフレアリングコーンが偏心して回転し、コーン側面でムラなく確実にフレアしていくので、軽い力で均一にキレイなフレアができます。



電動インパクトドライバ対応型フレアリングツール 偏心式

FLARING TOOL, Eccentric Cone Type

新冷媒・新規格対応

※なまし銅管 3/4・肉厚 1.2mm 対応型

- 過負荷防止・戻し過ぎ防止のダブルクラッチ機構。
- クラッチ機構内蔵につき電動作業も安心かつスピーディー。
- 電動用インパクトソケットアダプタ付。(3/8"□・6.35〇)

品番	適合銅管外径 (一般冷媒配管用銅管)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
TF455WSH	1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	1.4	25,090

- アルミケース入り。

■使用例



過負荷防止・戻し過ぎ防止の
ダブルクラッチ機構！

電動用ソケットアダプタ

ELECTRIC SCREWDRIVER SOCKET ADAPTOR

(mm)

品番	差込角	軸寸法	全長	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
DSA3D	9.5(3/8")	6.35	57	40	740

- 18V 電動インパクトドライバ対応。

■用途

- 電動インパクトドライバ対応型フレアツール用。
- 差込角 9.5mm (3/8") のソケットにも使用できます。

