

アルミ製油圧ポンプ (単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY

品番	吐出圧力 (MPa)	有効油量 (cm³)	適合するギヤプーラサイズ	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
HP500A	2~70	500	10・12・15・18・24	3.8	72,180

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。



HP500A

油圧ホース

HYDRAULIC HOSE

品番	内径 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	ホース材質	付属カップリング (雄)	接続ねじ径 (R)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
HH2	6.3	15.5	2,000	70	ゴム	HCM	3/8	1.3	12,670

- 手動ポンプ全般に使用可能です。
- サービス品として、シリンダ側取付用カップリング HCFN (雌) : 1 個付。



GP オイル

GP OIL

品番	容量 (g)	メーカー希望小売価格
GP 50	50	1,250

- ギヤ・ネジなどの摩擦防止・耐熱性に優れた特殊潤滑オイルです。



油圧プーラ用シリンダ


HYDRAULIC PULLER CYLINDER

品番	ストローク	L	D	d	セット質量 (kg)	最大荷重 (kN)	適合するギヤプーラサイズ	付属アダプタ	メーカー希望小売価格
GPC 1012	50	132	57	26/32	2.9	100	10・12	GLA12S、12L	62,640
GPC 1518	50	178	70	32/40	6	140	15・18	GLA18S、18L	96,280
GPC 24	50	199	86	40	9.7	230	24	GLA24	120,900

- 現在お使いの当社製ギヤプーラが油圧プーラに！
- ギヤプーラは、長爪 (GLJ) をセットして使用して下さい。



GPC



シリンダ用アダプタ


CYLINDER ADAPTOR

品番	D	L	ℓ	ねじ	適合するシリンダ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GLA 12S	21	—	30	メートルねじ M24×2	GPC 1012	110	1,750
GLA 12L	21	55	—	メートルねじ M24×2	GPC 1012	230	2,190
GLA 18S	32	—	35	ユニファイねじ 1-8UNC	GPC 1518	300	2,840
GLA 18L	32	65	—	ユニファイねじ 1-8UNC	GPC 1518	500	3,520
GLA 24	40	100	—	ユニファイねじ 1 1/2-16UNF	GPC 24	1,400	5,510

- GPC 専用アダプタ。



GLA12L




パワープッシャー

POWER PUSHER



SW8N



■使用例



品番	ストローク	D	L	H	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	適合するプーラ類		メーカー希望小売価格
							ギヤプーラ (G・GL類)	ショックスピードプーラ	
SW 8N	15	22	172~223	88~103	1.6	80	8~24	8・12	25,930
SW16N		25	210~284	98~113	2.7	160	18・24	12	36,090

- サビ、焼き付きなどの、ギヤ・プーリ等の引抜きが困難なとき、図のようにしてお使いください。パワープッシャーの油圧力で、ラクに引き抜き作業が行えます。
- 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途。