

ユニクランプ アヒル型

UNI-CLAMP

(mm)


品番	b	ねじ径 (d)	H	T	L	ℓ	B	C	適合ボルト	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
FGB12	13	M12	32	17	125	63	36	10.5	M12	0.38	1,900
FGB16	17	M16	40	21	160	80	48	13.5	M14・M16	0.88	3,100
FGB20	21	M20	50	26	200	100	59	17.0	M18・M20	1.65	4,900
FGB24	26	M24	63	33	250	125	70	21.5	M22・M24	2.9	9,290



- 材 質 S55C
- 熱処理 焼入 38~43HRC
- 仕 上 ニッケルめっき

スクリューサポート

アヒル型本体は、後部のねじ穴を利用して、写真のようにスクリューサポートを使用することができます。




ユニクランプ 馬蹄型

UNI-CLAMP

(mm)

品番	b	T	L	ℓ	B	適合ボルト	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
FUB12B	13	20	100	87	40	M12	0.37	2,250
FUB16B	17	23	150	134	50	M16	0.75	2,990
FUB20B	21	27	200	181	60	M20	1.41	4,840
FUB24B	26	32	250	228	70	M24	2.35	8,280

- 材 質 S55C
- 熱処理 焼入 38~43HRC
- 仕 上 黒染



治具パーツ

TREATMENT DEVICE PARTS

U クランプ (2コ1組)

U-CLAMP

(mm)

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	適合ボルト	質量 (kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
UC4	19	45	114	14	100	77.5	φ14	17	M14・M16	0.78	5,380

- 材 質 S55C
- 熱処理 焼入 38~43HRC
- 仕 上 黒染

