



のぞき窓(一体型) ライト付

LEDライト付きのヘルール型サイトグラス

特長

- 容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。
- 低発熱、高輝度のLEDライトが容器内部を明るく照らします。
- ライトは電池式で窓に取り付けられるので、持ち歩きや電源コードが不要です。
- 【NMB-LA】は、ライトの照射角度が調節でき、見たい位置へ光を当てられるアーム付きです。
- 【NMB-LC】は腐食性の飛沫溶液や内容物からライトを守るステンレスケース付きです。
- ヘルールから取り外す際に、ガラスが脱落しないので安全です。



■ のぞき窓(一体型) ライト・アーム付
【NMB-LA】

照射角度が
変更され
ます



■ のぞき窓(一体型) ライト・ケース付
【NMB-LC】

サビに強い
ステンレス
ケース付き

■ 使用例



ヘルールからの取り外しの際にガラスが脱落しないので、ガラスの落下による破損やケガ、破片の混入を防ぎます。



仕様

本体(窓枠下)…SUS316L
カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー…SUS304
平パッキン…シリコンゴム 窓…耐熱強化ガラス

OLEDライト

材質…アルミ ●防滴仕様 ●単三電池1本

【NMB-LAのみ】アーム…SUS304

【NMB-LCのみ】ケース…SUS304

ケース内ガスケット…シリコンゴム

ケース内スペーサー…PTFE

※クランプバンド、ヘルールガスケットは別売りです。

型式	重量	ヘルール	可視範囲	高さ	耐圧強度	納期
	kg	サイズ	φD	H	(常温)	日
NMB-LA-1.5S	0.4	1.5S	27	127	0.18MPa	2~3
NMB-LA-2S	0.5	2S	41	127	0.18MPa	2~3
NMB-LA-3S	0.8	3S	65	127	0.18MPa	2~3
NMB-LA-4S	1.1	4S	90	127	0.16MPa	2~3
NMB-LC-1.5S	0.6	1.5S	27	127	0.18MPa	2~3
NMB-LC-2S	0.7	2S	41	127	0.18MPa	2~3
NMB-LC-3S	0.9	3S	65	127	0.18MPa	2~3
NMB-LC-4S	1.3	4S	90	127	0.16MPa	2~3

長さの単位は(mm)