

異種管接続専用ストラブ・グリップ

GVPPプラス

新発売

塩ビ管(小口径)と鋼管/ステンレス管を接続する専用継手です！！

小口径(20A、25A)の塩ビ管＋鋼管/ステンレスの異種管接続用にご使用いただけます。



■製品仕様

- 適用配管 : <片側>硬質塩化ビニル管 (VP・HVP) + <片側>鋼管/ステンレス管
 適用サイズ : 20A (25SU)、25A (30SU)
 適用流体 : 水、空気 (EPDMゴムスリーブのみ)
 使用温度 : -30～80℃ (給湯配管には使用不可です。)
 使用圧力 : 1.0MPa

呼び径	品番	トルク値
20A/25SU	GVPP-20E	6N・m
25A/30SU	GVPP-25E	6N・m

【接続イメージ】



【製品ラベル見本】

SHO-BOND	
異種管接続用カップリング	
GVPP-20E	
呼び径 : 20	VP [26.0] 鋼管 [27.2/28.6]
トルク値 : 6 N・m	
使用圧力 : 1.0 MPa	
ゴム材質 : EPDM	
VP管	鋼管
△ご使用前に必ず、「取扱説明書」をお読み下さい。	

◎本商品の詳しい仕様・施工方法については、下記の連絡先にお問い合わせください。

製造元

ショーボンドマテリアル株式会社



- 東京営業所 : 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
 TEL : 03(6861)7411 (代表) / FAX : 03(6861)7421
 ■大阪営業所 : 〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15
 TEL : 06(6965)7235 (代表) / FAX : 06(6965)7236

代理店