

シンフレックス・ホース



- シンフレックス・ホースは軽量の高压ホースです。
- 内径3.6mm、4.8mm、6.8mmの細いホースは、主に屋内排水管に使用されます。
- 内径7.9mm、9.5mmは、主にサブホース用として管径100～150mmくらいの管洗浄に使用します。
- 内径12.7mm以上の太いホースは、メインホースとして、管径200mm以上の下水道管に使用されます。

仕様

CAT.No.	内径		外形	長さ	常用圧力		先端金属	後方金具	最小曲げ半径	最低破壊圧力		質量
	インチ	mm			MPa	kg/cm ²				MPa	kg/cm ²	
3130-02-10				10 m								
3130-02-20	1/8"	3.6 mm	8.3 mm	20 m	19.6 MPa	200 kg/cm ²	PT1/8"、オス	PF1/4"、メス	15 mm	78.4 MPa	800 kg/cm ²	72 g/m
3130-02-30				30 m								
3130-03-10				10 m								
3130-03-20	3/16"	4.8 mm	10.4 mm	20 m	20.5 MPa	210 kg/cm ²	PT1/8"、オス	PF1/4"、メス	20 mm	82.3 MPa	840 kg/cm ²	83 g/m
3130-03-30				30 m								
3130-04-10				10 m								
3130-04-20	1/4"	6.3 mm	12.5 mm	20 m	19.1 MPa	195 kg/cm ²	PT1/4"、オス	PF1/4"、メス	40 mm	75.4 MPa	770 kg/cm ²	107 g/m
3130-04-30				30 m								
3130-05-50	5/16"	7.9 mm	14.7 mm	50 m	17.1 MPa	175 kg/cm ²	PT3/8"、オス	PF3/8"、メス	45 mm	68.6 MPa	700 kg/cm ²	129 g/m
3130-06-50	3/8"	9.5 mm	16.4 mm	50 m	15.6 MPa	160 kg/cm ²	PT3/8"、オス	PF3/8"、メス	50 mm	61.7 MPa	630 kg/cm ²	153 g/m
3130-08-50	1/2"	12.7 mm	20.3 mm	50 m	13.7 MPa	140 kg/cm ²	PT1/2"、オス	PF1/2"、メス	75 mm	54.8 MPa	560 kg/cm ²	210 g/m
3130-12-50	3/4"	19.1 mm	26.6 mm	50 m	8.8 MPa	90 kg/cm ²	PT3/4"、オス	PF3/4"、メス	130 mm	34.3 MPa	350 kg/cm ²	287 g/m
N3130-16-50	1"	25.4 mm	33.4 mm	50 m	6.8 MPa	70 kg/cm ²	PT1"、オス	PF1"、メス	165 mm	24.7 MPa	280 kg/cm ²	393 g/m