

スタンド型 工場扇

プラスチック製 4枚羽根タイプ

45cm

ハネ径

YS-455T

開放式

100V

サーマルプロテクター

風量 3段階

首振り 約 90°

首折れ 4段階

スイッチ 強中弱切

- 3段階の風量調節ができ、
左右首振り・上下首折れ機能付き。
- 復帰式加熱保護装置
(サーマルプロテクター) 付き。
モーター使用で高い安全性。
- 115~135cmの高さ調節可能。



工場や倉庫などの広い場所の 空気の循環に



45cm
ハネ径

YS-455T

開放式

100V

サーマルプロテクター

風量 3 段階

首振り 約 90°

首折れ 4 段階

スイッチ 強中弱切




サーマルプロテクター付き モーター搭載搭載

モーターの異常加熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置です。



三脚丸パイプ
簡単に折りたためます。



4枚羽根

左右首振り・上下首折れ機能付き。



ダイヤル式スイッチ

強・中・弱で風量3段階切替。



三脚留め具 (プラスチック製)

115~135cmで高さ調節が可能。

製品仕様

サイズ (幅 × 奥行 × 高さ)	78.5 × 69 × 115~135cm	風量 (強)	135/155m ³ /min
重量	7 kg	首振り角度	約90度
電源	単相 100V 50/60Hz	首折れ	4段階
消費電力 (強)	84/101W	電源コード	約2.4m (アースクリップなし)
風速 (強)	259/295m/min	騒音値	68/72dB

ユアサプライム株式会社

〒103-0006

東京都中央区日本橋富沢町9-8

富沢町グリーンビル2F

TEL 03-5695-1515

FAX 03-5695-1518

<http://www.yuasa-p.co.jp/>

掲載商品の仕様は、予告なく変更になることがございます。無断でのカタログの複製・画像の転写は固くお断りいたします。