

KCMアタッチメント付ローラチェーン **K1形アタッチメント**

●ご注文表記例

40- 2L K1 240リンク

10ft


3m

チェーンNo.

編成

Type

ユニット



チェーン No.	アタッチメント		プレート 厚 T	D	アタッチメント				平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
	編成	Type			A	B	C	K		
40	ALL	K1	1.5	3.6	12.7	9.5	7.9	17.4	17.2 (1,750)	2.75 (280)
50	2L		2.0	5.2	15.9	12.7	10.3	22.3	27.9 (2,850)	4.41 (450)
60	3L		2.4	5.2	19.05	15.9	11.9	27.2	39.5 (4,000)	6.28 (640)
80	4L		3.2	6.8	25.4	19.1	15.9	35.2	68.6 (7,000)	10.69 (1,090)

チェーン No.	アタッチメント	概略 重量 kg/m	ユニット							JL
	1ヶ所当たり付加		リンク数	m	定箱入数 (本)	ALL ￥	2L ￥	3L ￥	4L ￥	K1 ￥
	概略重量 g									
40	2.8	0.61	240L	3	8	15,080	10,820	9,120	8,430	165
50	6.2	1.01	192L		5	17,930	13,080	11,240	10,820	240
60	12.0	1.49	160L		4	21,000	15,290	13,700	12,870	315
80	26.0	2.50	120L		3	30,330	22,250	19,620	18,270	445



ORDER
ご注文方法

チェーンNo.	編成	Type	ユニットと数量
---------	----	------	---------



納期

当日発送(ユニットのみ)

※寸法切りは3日目発送となります。



注意

*アタッチメント付チェーンのOLはございません。

*寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。



ご使用例

潤滑の持続・防錆効果によるチェーン保護には
カナロンをご利用ください。 P430参照



CAD

ダウンロードサービス 対象商品