


ご注文表記例

KPL300 20×25

TYPE φd φD

カナロックNo.



KPL300形は、取付けスペースが半径方向にきわめて少なくすみ、カナロック4個までの組み込み数の選定が可能です。それにより大きなトルクの伝達も可能です。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/h8までです。

m 機械構造用特殊鋼

TYPE	φd	φD	L	L1	最大許容トルク N・m	重量g	¥
KPL 300	10	13	4.5	3.7	6.9	1.9	460
	12	15	4.5	3.7	10	2.2	480
	13	16	4.5	3.7	11	2.3	480
	14	18	6.3	5.3	20	4.9	480
	15	19	6.3	5.3	23	5.3	480
	16	20	6.3	5.3	26	5.5	480
	17	21	6.3	5.3	29	6.0	480
	18	22	6.3	5.3	33	6.2	480
	19	24	6.3	5.3	36	8.0	530
	20	25	6.3	5.3	40	8.2	530
	22	26	6.3	5.3	49	7.3	530
	24	28	6.3	5.3	58	8.0	530
	25	30	6.3	5.3	63	10.0	530
	28	32	6.3	5.3	80	9.2	620
	30	35	6.3	5.3	91	12	620
	32	36	6.3	5.3	104	10	620
	35	40	7	6	142	17	620
	36	42	7	6	150	20	730
	38	44	7	6	167	21	730
	40	45	8	6.6	198	23	730
	42	48	8	6.6	219	28	870
	45	52	10	8.6	333	42	900
	48	55	10	8.6	380	45	960
	50	57	10	8.6	412	46	1,010
	55	62	10	8.6	499	50	1,050
	56	64	12	10.4	632	67	1,210
	60	68	12	10.4	725	70	1,340
	63	71	12	10.4	800	75	1,480
	65	73	12	10.4	850	77	1,620
	70	79	14	12.2	1,140	102	1,770
	71	80	14	12.2	1,180	104	1,940
	75	84	14	12.2	1,310	110	2,110
	80	91	17	15	1,860	175	2,270



カナロックNo. と数量



ダウンロードサービス 対象商品



当日発送

納期



*伝達トルク及び選定については弊社HP、製品情報内選定資料をご覧ください。
*掲載の無い寸法はP424をご参照ください。

セ
ミ
メ
シ
リ
ー
ス
チ
ロ
エ
ー
ン
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ユ
ス
カ
ナ
ロ
ッ
ク
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
チ
ブ
リ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
増
速
キ
ャ
リ
ア
タイ
ミ
ン
グ
ベ
ル
シ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
イ
タ
キ
ャ