

ス
ト
ー
リ
ン
グ
ス
デ
モ
エ
ー
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
シ
レ
ス
ユ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
動
コ
ペ
ヤ
チ
エ
ン
カ
ッ
チ
エ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
増
速
ギ
ヤ
ア
ー
リ
ン
グ
シ
ヤ
ツ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
ニ
オ
ン
マ
ッ
ヤ

Kタイミングプーリ〈下穴品〉



XL037タイプ

●ご注文 表記例

K 20 XL037 BF

STYLE 歯数 タイプ 形状



タイミングプーリNo.

(タイプ)


XL037

W : 11


H : 2.0



AF形



BF形



CF形

KANAタイミングプーリはタイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現。

タイプ	歯数	形状	Dp	Do	LA	LB	LC	K	D	d		F	M	適応フランジ	プーリ概算重量 kg	
										min	max					
XL 037	10	CF	16.17	15.66	-	-	23	10	23	4	8	23	12	KTF-102312	0.041	
	11	CF	17.79	17.28	-	-	23	10	25	5	9	25	13	KTF-102513	0.048	
	12	CF	19.40	18.90	-	-	23	10	25	6	10	25	14	KTF-102514	0.051	
	14	CF	22.64	22.13	-	-	23	10	28	6	14	28	18	KTF-102818	0.068	
	15	CF	24.25	23.75	-	-	23	10	28	6	14	28	18	KTF-102818	0.072	
	16	BF	25.87	25.36	15	23	-	8	17	6	10	31	20	KTF-103120	0.055	
	18	BF	29.11	28.60	15	23	-	8	19	6	12	33	22	KTF-103322	0.071	
	19	BF	30.72	30.22	15	23	-	8	19	6	12	35	22	KTF-103522	0.078	
	20	BF	32.34	31.83	15	23	-	8	22	8	14	38	26	KTF-103826	0.088	
	21	BF	33.96	33.45	15	23	-	8	22	8	14	38	26	KTF-103826	0.096	
	22	BF	35.57	35.07	15	23	-	8	24	8	16	43	28	KTF-104328	0.108	
	24	BF	38.81	38.30	15	23	-	8	27	8	18	44	32	KTF-104432	0.132	
	25	BF	40.43	39.92	15	23	-	8	28	8	19	44	32	KTF-104432	0.144	
	26	BF	42.04	41.53	15	23	-	8	29	8	20	47	34	KTF-104734	0.157	
	28	BF	45.28	44.77	15	23	-	8	30	8	21	48	36	KTF-104836	0.180	
	30	BF	48.51	48.00	15	23	-	8	33	10	24	55	39	KTF-105539	0.208	
	32	AF,BF	51.74	51.24	15	25	-	10	38	10	26	57	41	KTF-105741	0.216	0.304
	34	AF,BF	54.98	54.47	15	25	-	10	38	10	26	61	41	KTF-106141	0.246	0.335
	36	AF,BF	58.21	57.70	15	25	-	10	38	10	26	61	41	KTF-106141	0.279	0.367
	38	AF,BF	61.45	60.94	15	25	-	10	38	10	26	65	50	KTF-106550	0.313	0.402
XL 037	40	AF,BF	64.68	64.17	15	25	-	10	38	10	26	69	50	KTF-106950	0.350	0.438
	42	AF,BF	67.91	67.41	15	25	-	10	38	10	26	74	53	KTF-107453	0.388	0.476
	44	AF,BF	71.15	70.64	15	25	-	10	38	10	26	78	58	KTF-107858	0.428	0.517
	46	AF,BF	74.38	73.87	15	25	-	10	38	10	26	83	63	KTF-168363	0.467	0.555
	46	AF,BF	74.38	73.87	15	25	-	10	38	10	26	83	63	KTF-168363	0.467	0.555



タイミングプーリNo. と数量



当日発送



CAD



ご案内



ご注意

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

*下穴径はmin(最小)径H7に仕上げています。フランジは付属しています。