

ポータブル電源 ごっつ!!エネル2000

バッテリー内蔵 AC100V/DC12V/DC5V出力

屋内型

発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用

2000Wの安心大容量!

 ミニ冷蔵庫 約60W	 LED電球 約12W	 液晶TV 約70W	 ノートPC 30W	 スマホ 14W
--	---	---	---	---

ごっつ!!エネル 2000



リフェ(リン酸鉄)リチウムイオン
バッテリー容量
1966Wh (51.2V 38.4Ah)
3.2V 61440mAh

定格出力2000W

瞬間最大出力3800W



LPE-E3800L

- サイズ: W390×D285×H275mm
- 質量: 24.2kg
- 付属品: 充電ケーブル×1、シガー充電ケーブル×1

- パススルー機能付
- EPS機能付
- ECOモード機能付

●コンセント × 4

**AC100V (50/60Hz) 切替式
2000W**

正弦波

- USB typeA × 2…18W (MAX) × 2口
- USB typeA × 8…DC5V/2.4A × 8口
- USB typeC × 2…100W (MAX) × 2口
- DC シガー × 1…DC12V/10A (MAX)
- DC ジャック × 2…DC12V/5A (MAX)



各種保護機能付

- | | | | | |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 過負荷
保護 | 短絡(ノート)
保護 | 過充電
保護 | 過放電
保護 | 温度
保護 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|

別売アクセサリ ソーラーパネル200W

LPE-S0200V2

- 最大出力: 40V/200W
- 出力: パレットコネクタ
- コード長: 2.9m
- サイズ: W2257×D32×H538mm (使用時)
W538×D77×H550mm (折りたたみ時)
- 質量: 6.5kg
- 付属品: アンダーソンコネクタ変換ケーブル

アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!
ソーラーパネルで安心充電!



JANコード/4937305-06486-3
梱包数/2 元払発送単位/1
標準価格(税別) **126,500円**

消費電力による使用時間(目安)				
200W	600W	1000W	1600W	2000W
6.7時間	2.8時間	1.4時間	1時間	0.8時間

充電時間	
■AC電源 2.5時間 ※充電時の最大入力電力は約1200Wです。	■ソーラー充電 (LPE-S0200V2) 15時間以上

電源が無い、こんな時に便利!

通電前の内装工事



農地やビニールハウス



車中泊や出張作業車



アウトドア



型 式	出 力	電池寿命	定格出力	瞬間最大出力	AC100V 出力波形	使用環境温度	梱包数	標準価格(税別)	元払 発送単位	JANコード 4937305
-----	-----	------	------	--------	----------------	--------	-----	----------	------------	-------------------

ポータブル電源 ごっつ!!エネル2000

充電電源/AC100V(50/60Hz)・DC12V/24V

LPE-E3800L	AC 100V DC 12V USB 5V シガーソケット	約2500回	2000W	3800W	正弦波	(出力時) -10℃~40℃ (充電時) 0℃~40℃	1	500,000円	1	06478-8
------------	--	--------	-------	-------	-----	--------------------------------------	---	----------	---	---------

ご注意

※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永1600

バッテリー内蔵 AC100V出力

屋外型
防水規格 IPX3

電源装置

ポータブル電源 レイニーパワー徳永1600

防雨型

発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用

1600Wの安心大容量!



リフェ(リン酸鉄)リチウムイオン
バッテリー容量
1587Wh (51.2V 31Ah)
3.2V 496000mAh

定格出力1600W

瞬間最大出力3200W



LPE-E3200LW

- サイズ: W406×D316×H273mm
- 質量: 20.2kg
- 付属品: 充電ケーブル×1、シガー充電ケーブル×1

- パススルー機能付
- EPS機能付

●コンセント × 4

AC100V (50/60Hz) 切替式
1600W

正弦波



各種保護機能付

過負荷
保護

短絡(ショート)
保護

過充電
保護

過放電
保護

温度
保護

雨の日でも使用OK
防雨キャップ付

別売アクセサリ ソーラーパネル200W

LPE-S0200V2

- 最大出力: 40V/200W
- 出力: パレットコネクタ
- コード長: 2.9m
- サイズ: W2257×D32×H538mm(使用時)
W538×D77×H550mm(折りたたみ時)
- 質量: 6.5kg
- 付属品: アンダーソンコネクタ変換ケーブル

アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!
ソーラーパネルで安心充電!



JANコード/4937305-06486-3
梱包数/2 元払発送単位/1
標準価格(税別) **126,500円**

充電ケーブル (折りたたみ時)

消費電力による使用時間(目安)					
150W	500W	800W	1300W	1600W	
8時間	2.8時間	1.7時間	1時間	0.8時間	
充電時間					
■AC電源 2.5時間 ※充電時の最大入力電力は約1000Wです。			■ソーラー充電 (LPE-S0200V2) 14時間以上		

電源が無い、こんな時に便利!

通電前の内装工事



農地やビニールハウス



車中泊や出張作業車



アウトドア



型 式	出 力	電池寿命	定格出力	瞬間最大出力	AC100V 出力波形	使用環境温度	梱包数	標準価格(税別)	元払 発送単位	JANコード 4937305
-----	-----	------	------	--------	----------------	--------	-----	----------	------------	-------------------

■防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永1600

■充電電源/AC100V(50/60Hz)・DC12V/24V

LPE-E3200LW	AC 100V II	約2500回	1600W	3200W	正弦波	(出力時) -10℃~40℃ (充電時) 0℃~40℃	1	500,000円	1	06502-0
-------------	---------------	--------	-------	-------	-----	--------------------------------------	---	----------	---	---------

ご注意

※本製品は一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・火災・過熱・発煙の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。